

WERTERHALTUNG IHRES HOLZFENSTERS UND DER HAUSTÜR

RICHTIG RENOVIERT!

Die Oberflächenbeschichtung Ihrer Holzfenster und -türen sollte in regelmäßigen Intervallen erneuert werden. Diese hängen von der jeweiligen Objektsituation und der klimatischen Beanspruchung der Beschichtung ab. Wir empfehlen, je nach Einbausituation, deckende Beschichtungen nach 4–5 Jahren und lasierende Beschichtungen nach 2–3 Jahren zu renovieren. Dafür stehen Ihnen folgende umweltschonende und wasser verdünnbare sowie lösemittelhaltige Sikkens Streichqualitäten zur Verfügung:

Industrielle Erstbeschichtung	Nachstreichprodukte (im jeweiligen Farbton der Erstbeschichtung)	
Lasur	wasser verdünnbar	lösemittelhaltig
Cetol SF 705		Cetol Novatech/Cetol HS Color
Cetol WF 750	Cetol BL 31	Cetol Filter 7/Cetol HS Color
Cetol WF 950	Cetol BL 31	Cetol Filter 7/Cetol HS Color
Cetol WF 755		Cetol Novatech/Cetol HS Color
Cetol WF 955		Cetol Novatech/Cetol HS Color
Cetol WF 770	Cetol BL Unitop	
Cetol WF 970	Cetol BL Unitop	
Cetol WF 758	Cetol BL 21 plus	

Lacke weiß/farbig	wasser verdünnbar	lösemittelhaltig
Rubbol SF 330		Rubbol Ventura Satin
Rubbol WF 350	Rubbol WF 351/Cetol Wetterschutzfarbe	Rubbol Ventura Satin
Rubbol WF 365	Rubbol BL Azura	Rubbol Ventura Semi-gloss
Rubbol WF 368	Rubbol BL Satin	Rubbol Satura
Rubbol WF 378	Rubbol BL Satin	Rubbol Satura
Rubbol WF 370	Rubbol BL Satin	Rubbol Ventura Satin
Rubbol WF 380	Rubbol BL Satin	Rubbol Ventura Satin

Bezugsquellenhinweis: Ihr Farbenfachhandel vor Ort (Adressen unter www.sikkens.de) oder über den Versandhandel (Tel.: 052 51/54 10 00)

Ein Renovierungsanstrich ist ganz einfach:

1. Reinigen Sie die alte Beschichtung und schleifen Sie sie leicht an. Verwenden Sie dafür entweder Schleifpapier (Körnung 200–220) oder Schleifvlies (Scotch-Brite).
2. Streichen Sie die Beschichtung des angeschliffenen Untergrunds 1- bis 2-mal im gewünschten Farbton mit einer Streichqualität von Sikkens.

HOLZFENSTER WICHTIGE INFORMATIONEN



Dieses Qualitätsbauteil aus Naturholz wurde von ihrem Fachbetrieb mit einer holzschützenden Grundierung versehen und mit einer wasser verdünnbaren, umweltschonenden Lasur oder einem Lack endbeschichtet.

Beschichtungsaufbau:

Ihr Fensterbaubetrieb:

RICHTIG ENTSCHIEDEN!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Holzfenster bzw. Ihrer neuen Haustür. Holz sorgt für eine gemütliche Atmosphäre, erhöht den Wohnwert und damit Ihr Wohlbefinden. Hinzu kommt, dass Sie mit der Verwendung dieses nachwachsenden Rohstoffes einen wertvollen Beitrag für den Umweltschutz leisten. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihren Holzfenstern und -türen haben, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:

Beim Einbau

1. Decken Sie vor dem Einputzen die fertig beschichteten Oberflächen des Bauteils ab.
2. Achten Sie darauf, dass Sie nur Klebebänder verwenden, die mit wasserverdünnbaren Acryl-Lacken verträglich sind. TESA 4438 und TESA 4838 vermeiden eventuellen Lackabriss. Die TESA-Bänder sollten Sie innerhalb von zwei Wochen wieder entfernen. Produktspezifische Änderungen der Klebebänder durch den Hersteller sind vorbehalten.

Für den Bauherren

Baufeuchte muss ablüften können (Gefahr von Lackschäden)
Wichtig:

- Bei Winterbaumaßnahmen gleichzeitig heizen und lüften.
- Bei Putz- und Estricharbeiten reichlich lüften.
- Bei Kondenswasser an der Fensterinnenseite dringend lüften.
- Stoßweise lüften, keine Dauerkippstellung.

Für den Eigentümer/Mieter

Verwenden Sie für die Reinigung der Bauteile ausschließlich neutrale Allzweckreiniger oder den Sikkens Spezialreiniger. Reiniger, die aggressive Stoffe wie Lösungs- oder Scheuermittel enthalten, können die Oberfläche der Bauteile beschädigen und dürfen nicht benutzt werden.

RICHTIG GEPFLEGT!

Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Fenstern haben, ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege mit dem Pflegeset unerlässlich. Denn damit verlängern Sie die Renovierungsintervalle Ihrer Fenster. Das Pflegeset, bestehend aus Spezialreiniger und Pflegemilch, macht es möglich.

Mikrorisse und kleine Beschädigungen entstehen schnell, zum Beispiel durch Hagelschlag. Wasser kann eindringen, bei Nadelholz entsteht Bläue. Das wird durch den Einsatz der Pflegemilch verhindert, indem die umweltschonende, schnelltrocknende Pflegemilch Mikrorisse verschließt. Das Wasser perlt ab und kann nicht mehr in das Holz eindringen. Der Spezialreiniger reinigt porentief, trocknet rückstandsfrei und ist wasserverdünnbar – die ideale Vorbehandlung für die Fenster. Egal, ob lackiert oder lasiert – das Pflegeduo frisch außerdem die Farben auf und lässt Fenster in neuem Glanz erstrahlen. Bei regelmäßigem Gebrauch des Pflegesets verlängert man die Renovierungsintervalle und damit die Lebensdauer von Holzfenstern.

Hagelschlag am Fenster aus Kiefernholz (nach einjähriger Bewitterung)



Ohne Einsatz von Pflegemilch: Durch Mikrorisse dringt Wasser ein und es entsteht Bläue.



Mit Einsatz von Pflegemilch: Die Mikrorisse werden geschlossen. Wasser kann nicht eindringen.



- 1 Sikkens Spezialreiniger auf ein Tuch geben und den Schmutz abreiben.
- 2 Anschließend die Pflegemilch mit beiliegendem Schwamm zügig auftragen – nicht nachreiben oder polieren.
- 3 Ihr Holzfenster strahlt in neuem Glanz und bietet der Witterung die Stirn.



Das Pflegeset: Spezialreiniger und Pflegemilch erhalten Sie bei Ihrem Fensterbaufachbetrieb oder über den Versandhandel (Tel.: 052 51/541000, Fax: 052 51/541004)